




EUREC

WE KNOW HOW.



欧锐科料仓系统

送料、定量给料和缓存储料

技术参数

应用领域:

用于送料、定量给料和缓存储料用，同时可给欧锐科RBS-2打包机、STS和DSK筛分机送料

料仓型号	ADS-1	ADS-2
驱动功率	约 31 kW	约 40 kW
尺寸	长: 12.2 m 宽: 2.46 m 高: 2.90 m	长: 12.2 m 宽: 2.46 m 高: 3.40 m
容积	约 12 m ³	约 15.5 m ³
均料辊数量	1	2
处理量	中等处理量	高处理量

料仓外壳设计为坚固的实心焊接钢结构

推进地板由双液压缸驱动，通过调整地板推进长度和停顿周期，来调节送料速度

通过卸料槽引导物料到传送带上

带花纹的卸料传送带，倾卸高度约4m，36°，液压站、散热器、电控箱均布置在推进地板底部

可选择手动和自动运行

可选择安装破袋装置

对于更高处理量的送料要求，可在料仓顶部加装反向皮带机



欢迎您与我们联系，我们的专业人员很乐意为您服务

保留更改权利



EUREC

EuRec Environmental
Technology GmbH

Bornthalstraße 9
36460 Merkers / GERMANY
Phone +49(0)36969/58-132



www.eurec.de

您也可以在这里找到我们:

