



EUREC

WE KNOW HOW.



欧锐科 S 40 型破碎机

系列产品 S 40.00, S 40.05 和 S 40.10

技术参数

驱动: 带自动反转功能的电动机—液压系统 或 柴油机—液压系统

驱动功率: 柴油机 (D) : 约571kW

电动机 (E) : 2 x 250kW

减速机: 额定扭矩 400000 Nm, 最大扭矩 478000 Nm

重量: 约30吨 (标准机型)

液压设备: 可调节功率 (液压发动机在负载时低速旋转, 以此来提高破碎刀轴的扭矩)

传送带: 宽 1400 mm, 倾卸高度 约4000 mm (标准)

破碎刀具: 2个专利设计的同步旋转刀轴, 其刀头部分连续紧密地互相交错

刀轴转速: 正常转速 12-30转/分钟, 可无级调节 0-30转/分钟

刀轴上方容量: 长 2400 mm x 宽 1980 mm

规格:

S 40.00: 半移动式: 通过液压支撑柱 固定式: 与钢结构底座固定

S 40.05: 履带式: 通过无线遥控器控制移动

S 40.10: 全固定式: 驱动装置与钢结构粉碎仓分离

应用领域:

生活垃圾、残余废弃物、工业废弃物、大件垃圾、建筑混合废弃物、废旧木材、树干和树根、电缆卷筒、铁轨枕木、树枝、塑料、铝条、毛毡、沥青膜等。如: 床垫、地毯、轮胎等困难材料也会被撕扯成小块。EuRec®S40破碎机拥有噪音小且低损耗的优点。在破碎过程中, 残余废弃物中的有机物, 将被分解并用于进一步处理。

处理量*:

生活垃圾: 最多150吨/小时

废旧木料: 最多170吨/小时

大件垃圾/工业垃圾: 最多100吨/小时

*与材料组成、所需输出尺寸、供料方式等相关

	S 40.00	S 40.05	S 40.10
无线遥控器	包含	包含	包含
倾卸料斗	包含	包含	可选
增高板	可选	可选	可选
特殊破碎刀具	可选	可选	可选
折断杆	可选	可选	可选
倾卸高度大于4米的传送带	可选	可选	可选
传送带监控器	包含	包含	包含
传送带上方磁选机 (多种类)	可选	可选	可选

欢迎您与我们联系, 我们的专业人员很乐意为您服务

保留更改权利

EuRec Environmental Technology GmbH

欧锐科环保科技有限公司

地址: Borntalstraße 9

邮编: 36460

城市/国家: Merkers /德国

电话: +49(0)36969/58-132



www.eurec.de

您也可以在这里找到我们:



腾讯视频
VOD.COM

YOUKU

点绿网
ingreen.com



EUREC